

Aufbauanleitung 1.1.



1
Legen Sie bei Bedarf eine ca. 50 cm überlappende Plane unter die Hüpfburg, wenn der Untergrund schmutzig ist. Spitze Gegenstände (z. B. Steine) unter der Hüpfburg sind unbedingt zu vermeiden)



2
Die Hüpfburg ist so aufgerollt, dass die Fahrerkabineseite innen liegt und das Einstiegkissen außen. Bitte auch immer wieder so einwickeln. ACHTUNG: Dieses Bild ist von der anderen Seite der Hüpfburg aufgenommen und somit



3
Achtung bei der Bewegung mit dem Stabler! Die Folie darf niemals eingeklemmt werden. Wichtig: Immer mindestens 1,5 Meter Abstand zum nächsten Gebäude oder Gegenstand waren.



4
Öffnen Sie auf beiden Seiten die Befestigungen und in der Mitte das Zurrband.



5
Rollen Sie die Hüpfburg (ggf. über die nicht mitgelieferte Schutzplane) aus.



5.1
Ziehen Sie die Hüpfburg an den vorhandenen schwarzen Laschen auseinander. WICHTIG: bitte die schwarzen Laschen nutzen



6
Klappen Sie die Hüpfburg an der Fahrerhausseite etwas zurück und ziehen Sie vorsichtig die Palette und das rote Zurrband darunter weg. Die blaue Plane kann bleiben.

Aufbauanleitung 1.2.



7
Schließen Sie den Luftschlauch an das Gebläse an und verzurren Sie es mit dem mitgelieferten Zurrband. Bitte achten Sie darauf, dass sich der Luftschlauch nicht verdreht.



8
Schließen Sie vor dem Befüllen den Reisverschluss, welcher sich in der Front (Fahrerkabine) unten befindet. Verbinden Sie das Gebläse mit 220 V Strom und die Hüpfburg füllt sich.



9
Nach 3-4 Minuten steht die Hüpfburg.



10
Wichtig: Die Hüpfburg muss jederzeit bei Benutzung durch mindestens einen geeigneten Erwachsenen betreut und beobachtet werden. (Versicherungssache!)

Wichtige Hinweise zum Aufbau:

1. Aufbau mit zwei kräftigen Personen innerhalb von ca. 20 Minuten / Abbau in ca. 30 Minuten mit 3-4 Helfern
2. Für das Auf- und Abladen der Hüpfburg wird ein Gabelstapler benötigt
3. Keine spitzen Gegenstände unter der Hüpfburg belassen
4. Die Hüpfburg muss auf einem ebenen Boden aufgebaut werden
5. Kabel und Strom sind von einer sachkundigen Person so zu sichern, dass keine Probleme entstehen können (Keine Stolperfallen, Gebläse gegen Fremdeingriff sichern)

Wichtige Hinweise zu Betrieb:

1. Die Hüpfburg darf bei Betrieb niemals unbeaufsichtigt sein (Aufsichtsperson mindestens 18 Jahre und geeignet)
Eine unbeaufsichtigte Nutzung ist auszuschließen.
2. Es ist sicherzustellen, dass nie mehr als 15 Benutzer auf der Hüpfburg sind, dass Schuhe ausgezogen sind und dass keine spitzen Gegenstände wie Messer auf die Hüpfburg genommen werden.
3. Der Mieter stellt den Vermieter von jeglicher Haftung für Schäden und Personenschäden in Verbindung mit der Hüpfburg frei.
Der Mieter hat sich selbst entsprechend zu versichern.
4. Zu wildes Toben auf der Hüpfburg, insbesondere das Aneinanderschlagen von Körpern/Köpfen, ist unbedingt zu verhindern
5. Schäden an der Hüpfburg bitte sofort melden.
6. Bei Lagerung (nicht im Betrieb) bei Regen ist eine Schutzplane über die Hüpfburg zu legen.
7. Nach Nutzung ist die Hüpfburg bei Verschmutzungen oder Nässe zu reinigen bzw. zu trocknen.

Abbauanleitung 2.1.



11.1 Entfernen Sie den Druckbelüfter und öffnen Sie in der Front des LKWs den Reisverschluss, über den die Luft entweichen kann.



11.2 Halten Sie die Öffnung vorne am Fahrerhaus offen, damit die Luft entweichen kann.



11.3 Rollen Sie die Hüpfburg von der Einstiegseite in Richtung Fahrerhaus. Geht am besten mit 4 Mann. Ggf. zwischendurch auf noch prall gefüllte Stellen drücken bzw. legen.



12 Drücken Sie die Luft aus der Hüpfburg. Wichtig: Schuhe ausziehen.



13 Halten Sie die Öffnung vorne am Fahrerhaus offen, damit die Luft entweichen kann.



14 Rollen Sie die Hüpfburg wieder aus den Seiten aus und klappen Sie so zusammen.



15 Dritteln Sie die Hüpfburg jeweils von den Seiten aus und klappen Sie so zusammen.



16

Abbauanleitung 2.2.



Rollen Sie die Hüpfburg von der Fahrerseite ein Stück zusammen und schieben Sie die Palette vorsichtig unter die blaue Folie.
Wichtig: Führen Sie auch das rote Zurrband unter der blauen Plane her.



Rollen Sie die Hüpfburg bis mittig auf die Palette.



Werfen Sie nun die blaue Plane über die Hüpfburg und verzurren Sie diese mit dem roten Zurrband.
Wichtig: Die Hüpfburg sollte nun möglichst kompakt sein.



Verschließen Sie die Seiten wieder.

Maße der Hüpfburg:

- Gewicht ca. 350 KG

Aufgebaut:

- Breite ca. 540 cm
- Länge ca. 845 cm (Fahrerhaus 250 cm + Innenteil 475 cm + Ausstiegskissen 120 cm)
- Höhe ca. 400 cm

Gut verpackt zum Transport:

- Breite ca. 130 cm
- Länge ca. 200 cm
- Höhe ca. 110 cm (inkl. Palette)

Vermietung/Verwaltung der Hüpfburg:

ProjectPartner Dirk Kleeschulte
Bennenberg 6, 33142 Büren
Telefon: 02951 6005-88 o. 0173 2743992
info@projectpartner.biz . www.projectpartner.de

Kosten: 150,- Euro pro Wochenende
(Selbstabholung)

Inhaber der Hüpfburg:

Kleeschulte GmbH & Co. KG - Bereich Energie
Bennenberg 6, 33142 Büren
Telefon: 02951 6005-55
info@profipellets.de . www.profipellets.de

