

FERIHUM[®] Feriplay Premium - Fallschutzbelag



FERIHUM[®] Feriplay Premium

Produktbeschreibung:

FERIHUM[®] Feriplay Premium berücksichtigt als Fallschutzbelag durch seine gezielte Rohstoffzusammensetzung in bester Qualität, gleichzeitig die besonderen Ansprüche an einen Bodenbelag, an Fallschutz und an Wegebelag.

FERIHUM[®] Feriplay Premium ist ein natürlicher Bodenbelag und die Alternative zu Sand bzw. Fallschutzmatten, speziell für Kinderspielplätze. Hierbei handelt es sich um frische Waldhackschnitzel aus unbehandeltem Nadelholz. Der **FERIHUM[®] Feriplay Premium** eignet sich darüber hinaus hervorragend als Wegebelag.

Die DIN EN-1176-1 nennt als Fallschutz ausdrücklich Hackschnitzel der Fraktionierung 5 bis 30 mm. Die HIC-Werte Untersuchungen des TÜV (Zertifikat R 60023668-0001) bestätigen den Fallschutz bei maximaler Fallhöhe von 3 Meter, abhängig von der Schichtstärke.

Einbauempfehlung:

Die vorgesehene Fläche in entsprechender Tiefe von 40 cm ausheben und planieren. Eine 20 cm starke Drainageschicht (z. B. Kies) mit einem Trennvlies ausbringen. Anschließend **FERIHUM[®] Feriplay Premium** einbauen. Den Belag durch Anwalzen in Benutzungsverdichtung bringen (nicht schichtweise einbringen) und den Verdichtungsfaktor von 20 % addieren.

Inspektion und Wartung:

Nach Abschluß der Arbeiten empfehlen wir eine wöchentliche visuelle Inspektion und Wartung des Fallschutzbelages, damit Beschädigungen z. B. durch Vandalismus, oder Verunreinigungen wie Glasbruch auszuschließen sind. Der Belag muss stets auf dem Niveau der Grundlinien-Markierung liegen. Wird das vorgegebene Niveau unterschritten, muss mit **FERIHUM[®] Feriplay Premium** erneut bis zur Grundlinien-Markierung aufgefüllt werden.

Gütesicherung:

KLEESCHULTE garantiert die gleichbleibende Qualität und Reinheit des Produktes **FERIHUM[®] Feriplay Premium**.

Verkaufstipp:

Nutzen Sie den **FERIHUM[®] Feriplay Premium** auch als Wegebelag, denn seine Eigenschaften sind dafür hervorragend geeignet.



- BAUART
GEPRÜFT
- TYPE
APPROVED

Liefereinheiten:

Lose: LKW Ld. 80-90 m³